

Mármol Santo Tomás

Categoría: Mármol

Origen: Nacional

Usos: Pisos y recubrimientos

Cuidados:

Limpiar únicamente con agua y jabón sin otros agentes como ácidos o amoníaco. Para usar con productos de olor se recomienda diluirse en agua lo más posible.

No permitir que jugos de cítricos y vinos sequen sobre la superficie.

CARACTERÍSTICAS

- Formado de rocas calizas sometidas a altas temperaturas y presiones que alcanzan grados de cristalización.
- Pulido por abrasión.
- Gama de colores amplia en tonos de grises claros a azules oscuros y vetas, blancas, rojas y ocre.
- Menor consumo de agua que la fabricación de pisos convencionales.
- Menor generación de CO₂ que la fabricación de pisos convencionales.

Especificaciones técnicas

Peso:	30 kg/m ² 1 cm de grosor y 60 kg/m ² en 2 cm
Coefficiente de absorción:	0,1%
Porosidad:	*0,3%
Resistencia a la compresión:	1900 kg/cm ²

*Dependiendo del acabado puede aumentar o disminuir

INFORMACION ADICIONAL:

Las fotografías tienen fines de referencia ya que por su origen las piedras naturales ofrecen cambios en tonos, vetas y minerales. Así como imperfecciones y resanes.

Usar adhesivos flexibles para evitar fractura y rompeduras.

Usar alguna capa funcione como barrera de vapor y humedad antes del firme sobre la cual se va a instalar pisos de este producto.

Cualquier sellador puede alterar el brillo y tono, recomendamos hacer pruebas antes de aplicarlo.

alejandros@construccionamorada.com

Cel. 999 102 80 35

www.marmolmerida.mx

*Las características técnicas pueden tener ligeras variaciones.